

カテゴリ	名称	型番	メーカー	個数	仕様・備考	
照明卓	照明操作卓	ブリティナー メガ	丸茂	1 台	80f×3段、SubM×30、クロスf×1 DMX 512ch×2系統(1024回路) SDカード(SDHCは未対応)対応 Subマスターページ×99 JASC II	
制御	DMXパッチ版	特型	丸茂		調光室内設置	
電源	仮設電源(下手) 100V	特型	丸茂	1 式	3相4線、60KVA カムロック端子	
	仮設電源(上手) 200V	特型		1 式	30A-C型×6口 3相3線、ブレーカー止め	
センターPinスポット	クセノンPinスポット	XPS-2009SR/e	ウシオ	2 台	2KW	
客席	客電	特型			LED、7系統、非常誘導灯連動あり	
舞台吊り照明位置	内容			回路	取口	備考
CL	1.5KW(凸)×2台ずつ14回路、計28台、1KW(Par・N)×2台ずつ2回路、計4台			16	20C	
Front	1KW(凸)×3台ずつ4回路、計12台			4	20C	上下それぞれ
Pro-Sus	1KW(凸)×2台ずつ2回路、1KW(◎)×4台ずつ2回路			12	20C	200Kgまで
S/バトン	上手側に30A、C型を立ち降ろし4chにて増設			4	30C	バトン使用の仮設回路
1BL	200W×20灯4回路 (#W、#72、#78、上下・中分け)、文字あり			—	—	100Kgまで、色枠は6インチ
1BL コンセント	3口×4回路、器具はボーダーハンガーにて取り付け可			4	20C	1回路3口
1SUS	基本吊り→1KW(凸)×10台、1KW(◎)×10台			16	20C	1回路3口(ただし13~16番は2口)
2BL	200W×18灯4回路 (#W、#72、#78、上下・中分け)、文字あり			—	—	80Kgまで、色枠は6インチ
2BL コンセント	3口×4回路、器具取り付けのためのバトンあり			12	20C	1回路3口
2SUS	基本吊り→1KW(凸)×8台、1KW(◎)×10台			16	20C	1回路3口(ただし13~16番は2口)
3SUS	基本吊り→1KW(凸)×8台、1KW(◎)×10台			16	20C	1回路3口(ただし13~16番は2口)
UHL	300W×8灯×4色(4回路)の器具が9台 (#72、#59、#22、#40)			8	30C	下手4回路、上手4回路の計8回路
LHL	"			8	30C	"
Foot	60W×22灯×4色(4回路) 注)回路は下床1・2上床3・4とコンモ (#W、#72、#78)			4	20C	色枠は4.5インチ
花道Foot	60W×22灯×2色(2回路) 注)回路はそれぞれ花道奥とコンモ (#W、#78)			2	20C	"
舞台床回路位置	内容			回路	取口	備考
舞台上 1、2	舞台ツラ付近の4カ所に点在(下手から1・2・2・1の順)			2	30C	
舞台奥	舞台奥センターに3回路あり、名称は「中FC」			3	"	
下手FC 1~14	下手の袖側に前から奥に向かって点在			14	"	この内、3・4・5は調光室にて直に変更可
上手FC 1~14	上手の袖側に前から奥に向かって点在			14	"	この内、3・4・5は調光室にて直に変更可
下手奥	舞台奥のセンターから直ぐ下手側の2回路			2	"	2回路とも調光室にて直に変更可
上手奥	舞台奥のセンターから直ぐ上手側の2回路			2	"	2回路とも調光室にて直に変更可
下手Foot	下手大臣裏に2回路として存在するが、Footライトとコンモ			2	"	
上手Foot	上手大臣裏に2回路として存在するが、Footライトとコンモ			2	"	
下手花道	下手花道入り口(客席側)に2回路あるが、花道Footライトとコンモ			2	"	
上手花道	上手花道入り口(客席側)に2回路あるが、花道Footライトとコンモ			2	"	
DMX回路位置	内容			回路	取口	備考
下手仮設電源盤内	IN/OUT (電源盤のためコネクタ端子のみ)			2	DMX	
下手袖前	OUTのみ (平行口1.5A付き)			1	"	大臣裏に設置
上手袖前	OUTのみ (平行口1.5A付き)			1	"	"
下手フロア	OUTのみ (平行口1.5A付き)			1	"	
上手フロア	OUTのみ (平行口1.5A付き)			1	"	
客席	IN/OUT (平行口1.5A付き)			1	"	

移動機材						
カテゴリ	名称	型番	メーカー	個数	仕様・備考(全てミニC型20A)	
灯体・付属機器	RIKURI	ECR2-36C	丸茂	10 台	36° 750W ゴボホルダーBサイズ(Φ86mm)	
		ECR2-50C	"	4 台	50° 575W ゴボホルダーBサイズ(Φ86mm)	
	FQ (500W)			5 台		
	CEC (500W)			5 台		
	T-1			5 台		
	FSP			8 台	4.5インチ	
	1N Par			10 台		
	1M Par			4 台		
	エフェクト灯体 (1.5KW)		丸茂	2 台		
	ディスクマシン		"	2 台	ネタ(雲×2)	
	先玉		"	9 台	4・6・8・10×各2台、12×1台	
	2灯ミニブル			10 台		
	波マシン			2 台		
	ミラーボール			1 式	吊り専用、1尺5寸玉	
スタンド	High スタンド			9 台	1KW(凸)灯体付き	
	Low スタンド			9 台	"	
	三脚型スタンド			10 台	スタンドのみ	
ベース	1KW用ベース			16 個		
ハンガー	灯体用ハンガー			50 個		
	ポーター用ハンガー			20 本		
スタンド用アーム	3連アーム			6 本		
バンドア	8インチ用			8 枚		
	6インチ用			6 枚		
	4.5インチ用			3 枚		
ケーブル	単体ケーブル	20C-20C 1.5m		8 本		
		20C-20C 2m		7 本		
		20C-20C 3m		6 本		
		20C-20C 5m		20 本		
		20C-20C 10m		10 本		
		30C-30C 5m		10 本		
		30C-30C 10m		7 本		
		30C-30C 30m		1 本		
		30C-20C 5m		24 本		
		30C-20C 10m		4 本		
	分岐ケーブル	20C=20C-20C			20 本	2分岐ケーブル
		30C=20C-20C			5 本	2分岐ケーブル
		30C=20C-20C-20C			10 本	3分岐ケーブル
	変換ケーブル	20C-T型			20 本	
20C-ブレーカー平行型				2 本	ブレーカー付き、平行は1口	
30C-ブレーカー平行型				2 本	ブレーカー付き、平行は1口	